



Serrures pour Distributeurs Automatiques
 Système **MeVa** de serrures re-programmables
 Numéro de clé modifiable

| Dimensions | Référence | Caractéristiques | Application principale |
|------------|-----------|---|------------------------|
| | 960BOT | D : Pêne diamètre 6,5mm Enfoncement du pêne impossible si clé absente | Standard, VENDO... |

Serrures re-programmables MeVa de la Division OEM de TESA (anciennement STS) :

Anti-crochetage et anti-vandalisme de série, profil de clé protégé. Clés en maillechort.

Un Kit de clé se compose d'une clé de programmation qui détermine le numéro de clé et de 2 à 20 clés d'utilisation. Il est à commander à part.

Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document



Serrures pour Distributeurs Automatiques
Système **MeVa** de serrures re-programmables
Numéro de clé modifiable

| | | | |
|--|--------|---|-------------------------------|
| | 960DAM | <p>D : Pêne diamètre 6,5mm Méplats à l'arrière</p> <p>Enfoncement du pêne impossible si clé absente</p> | DAMIAN, Standard, VENDO... |
| | 960REA | <p>D : Pêne diamètre 8,5mm</p> <p>Enfoncement du pêne impossible si clé absente</p> | RHEAVENDORS |

Serrures re-programmables MeVa de la Division OEM de TESA (anciennement STS) :

Anti-crochetage et anti-vandalisme de série, profil de clé protégé. Clés en maillechort.

Un Kit de clé se compose d'une clé de programmation qui détermine le numéro de clé et de 2 à 20 clés d'utilisation. Il est à commander à part.

Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document



Serrures pour Distributeurs Automatiques
 Système **MeVa** de serrures re-programmables
 Numéro de clé modifiable

| | | | |
|--|----------------------------|--|---|
| | <p>960SABD 960SABG</p> | <p>Section M19//16 L 31,5 mm Entraînement carré de 7 Rotation 90° Droite ou Gauche pour ouvrir selon référence</p> | <p>SAECO, BIANCHI Autres applications possibles avec entretoises sous collerette</p> |
| | <p>960RHX</p> | <p>Section M19//16 L 21,5 mm Entraînement carré de 6,5 Rot. 90° Droite pour ouvrir</p> | <p>RHEA XM, XL, XX Autres applications possibles avec ou sans entretoise</p> |

Serrures re-programmables MeVa de la Division OEM de TESA (anciennement STS) :

Anti-crochetage et anti-vandalisme de série, profil de clé protégé. Clés en maillechort.

Un Kit de clé se compose d'une clé de programmation qui détermine le numéro de clé et de 2 à 20 clés d'utilisation. Il est à commander à part.

Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document



Serrures pour Distributeurs Automatiques
 Système **MeVa** de serrures re-programmables
 Numéro de clé modifiable

| | | | |
|--|--------|--|---|
| | 960REV | Section M19//16 L 23 mm Entraînement carré de 6,5 Rot. 90° Gauche pour ouvrir | RHEA BARISTA VENDO GLOBAL Autres applications possibles avec ou sans entretoise |
| | 960ZNS | Section M19//16 L 23,2 mm Entraînement carré de 8 Rot. 90° Droite pour ouvrir | NECTA, ZANUSSI... |
| | 960NEC | Section M19//16 L 23,2 mm Entraînement carré de 8 Rot. 90° Gauche pour ouvrir | NECTA |

Serrures re-programmables MeVa de la Division OEM de TESA (anciennement STS) :

Anti-crochetage et anti-vandalisme de série, profil de clé protégé. Clés en maillechort.

Un Kit de clé se compose d'une clé de programmation qui détermine le numéro de clé et de 2 à 20 clés d'utilisation. Il est à commander à part.

Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document



Serrures pour Distributeurs Automatiques
 Système **MeVa** de serrures re-programmables
 Numéro de clé modifiable

| | | | |
|--|--------|---|---|
| | 960AJD | Section M19//16 L 20,4 mm Entraînement M10//8 Rot. 90° Droite pour ouvrir | AZKOYEN, JOFEMAR, GM Vending |
| | 960AJG | Section M19//16 L 20,4 mm Entraînement M10//8 Rot. 90° Gauche pour ouvrir | Autres applications possibles avec ou sans entretoise |
| | 628SFD | Section M21//17,8 L 22,5 mm Entraînement M10//8 horiz. Rot. 90° Droite pour ouvrir Rotor décentré | SIELAFF |

Serrures re-programmables MeVa de la Division OEM de TESA (anciennement STS) :

Anti-crochetage et anti-vandalisme de série, profil de clé protégé. Clés en maillechort.

Un Kit de clé se compose d'une clé de programmation qui détermine le numéro de clé et de 2 à 20 clés d'utilisation. Il est à commander à part.

Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document



Serrures pour Distributeurs Automatiques
 Système **MeVa** de serrures re-programmables
 Numéro de clé modifiable

| | | | |
|--|--------|--|-----------------|
| | 628SFG | <p>Section M21//17,8 L 22,5 mm Entraînement M10//8 horiz. Rot. 90° Gauche pour ouvrir Rotor décentré</p> | <p>SIELAFF</p> |
| | 628WUR | <p>Section M19//16 L 23,1 mm Entraînement carré de 8 Rot. 90° Droite pour ouvrir Rotor décentré</p> | <p>WURLIZER</p> |

Serrures re-programmables MeVa de la Division OEM de TESA (anciennement STS) :

Anti-crochetage et anti-vandalisme de série, profil de clé protégé. Clés en maillechort.

Un Kit de clé se compose d'une clé de programmation qui détermine le numéro de clé et de 2 à 20 clés d'utilisation. Il est à commander à part.

Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document